

TENISZPÁLYABURKOLAT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS TECHNIKAI LEÍRÁS

REBOUND ACE® CONIRACE RENDSZER

REBOUND ACE® CONIRACE egy olyan rendszer, mely az új technológiának köszönhetően a keményborítású pályák között kompromisszumok nélkül szintén az abszolút csúcsmínőséget képviseli.

Ebben a rendszerben az alább leírtak szerint kivitelezett több frakciójú zúzott kő rétegre a klasszikus aszfalt helyett egy speciális kavicsos gumiréteg kerül átlagosan 30 mm vastagságban kiöntésre, evvel az egyéb rendszerekben használt aszfalt burkolatot és az ízületkímélő gumiszőnyeget egyben helyettesítve. A rendszer következő elemeként egy cement alapú közbenső réteg kerül felvitelre a teljes felületen. A sorrendben ezt követi két réteg filler coat valamint egy réteg top coat, a megbízó által kért színekben.

Ennél a rendszernél már inkább egy „felület elasztikus” rendszerről beszélünk, melynek erőelnyelő képessége hozzávetőleg 25% körül van.


REBOUND ACE® CONIRACE teljes rétegtendje:

Aljzat:

1. Pályatükör
2. 0/63-as frakció méretű zúzott kő
3. 0/20-as frakció méretű zúzott kő
4. 0/8-as frakció méretű zúzott kő

Pályaburkolat:

5. Kavicsosgumi réteg (átlag 30 mm)
6. Akril rétegek, cement bázisú 1x rétegben
7. Akril rétegek, filler coat réteg, 2x rétegben
8. Akril rétegek, top coat réteg, 1x rétegben
9. Vonalazás



A gyártó által előírt megfelelő aljzat megléte elengedhetetlen a kivitelezés megkezdése előtt. Az elvárt és szükséges aljzat paramétereiről az „ALJZATRÉTEGTEND ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS TECHNIKAI LEÍRÁS” című dokumentumból tájékozódhat.

Az anyagok kémiai összetételéből fakadóan kültéri kivitelezést csak az arra alkalmas időjárási körülmények között lehet elvégezni, így munkanapnak csak azok a napok számítanak, melyek napi átlaghőmérséklete minimum eléri a 14 Celsius fokot, és teljes mértékben csapadék mentes. Amennyiben az időjárás engedi, úgy kollégáink a kivitelezés során nem tartanak szünetet, azt folyamatosan végzik. A kivitelezést követően a friss teniszpályaburkolatot 4 nap száradásra van szüksége a hosszantartó élettartam érdekében.

A megbízónak a teniszpályaburkolat kivitelezéséhez biztosítani kell a helyszínen szabad teherképcsi hozzáférést a területhez, annak megfelelő őrzését, valamint tértítés mentesen víz – és villanyáram vételi lehetőséget a létesítendő teniszpályák környezetében.